

NOTSTROMVERSORGUNGEN

DC-NOTBELEUCHTUNGSANLAGEN RP

ALIMENTATIONS DE SECOURS

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS (DC) RP

**Notbeleuchtungsanlage
midiControl plus**

- Zentralbatterie-Notlichtversorgung (CPS)
Leistung bis 5300 W
- Anlagensvisualisierung im Web-Browser
Nennbetriebsdauer 1, 3 oder 8 Stunden
- Einzeleuchtenüberwachung ohne extra
Leitung, Mischbetriebsstromkreise
- Statusanzeige in Klartext, mit LED und
optional an dezentraler Anzeigeeinheit

**Système d'éclairage de secours
midiControl plus**

- Alimentation de secours à batterie centrale (CPS)
Puissance jusqu'à 5300 W
- Visualisation du système dans le navigateur Web
Autonomie nominale 1, 3 ou 8 heures
- Surveillance des luminaires individuels sans fil conduc-
teur auxiliaire. Circuits courant pour exploitation mixte
- Affichage du statut en texte clair, avec LED et
en option sur une unité d'affichage décentralisé



midiControl plus
600 x 1950 x 450 mm



Bedienungseinheit
Unité de commande

Hauptstromkreise Circuits	max. überw. Leuchten max. lumin. surveillés	Lader Chargeurs
Ausgangsleistung bis 5300 W		
12	240	1
16	320	1
20	400	1
24	480	2
28	560	2
32	640	2
Optionen		
Abdeckscheibe Plexiglas	Vitre de protection en plexiglas	
Externer Drucker	Imprimante externe	
Integrierter Drucker	Imprimante intégrée	

- Standardmässig integriert:
- Automatische Systemüberwachung
 - Web-Server
 - I/O-Modul
 - Ethernetschnittstelle
 - Schnittstelle zu Systembus

Typ Type	E-No.	Art.-No.	CHF netto CHF net
Puissance de sortie jusqu'à 5300 W			
MD-1950-12240		18.30.0001	a.A./s.dem.
MD-1950-16320		18.30.0010	a.A./s.dem.
MD-1950-20400		18.30.0020	a.A./s.dem.
MD-1950-24480		18.30.0030	a.A./s.dem.
MD-1950-28560		18.30.0040	a.A./s.dem.
MD-1950-32640		18.30.0050	a.A./s.dem.
En option			
PLXMD			a.A./s.dem.
BD04EXT			a.A./s.dem.
BD04			a.A./s.dem.

- Intégrés de série:
- Surveillance automatique du système
 - Serveur Web
 - Module I/O
 - Interface Ethernet
 - Interface bus système