



NOTLEUCHTEN

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

LUMINAIRES DE SECOURS

LUMINAIRES DE SIGNALISATION DE SECOURS

Profilleuchten AWKC für Zentralanlagen, einseitig IP54

- Für AC- oder DC-Systeme
Mischbetriebsfunktion für DC-Anlagen
- Robuste und montagefreundliche Notleuchte mit LED-Leuchtmittel
- ABS-Gehäuse, weiss RAL 9003, halogenfrei, selbstverlöschend und nicht tropfend
- Erkennungsweite 30m VKF/EN, 1,5m SLG
Inkl. 3 einsteckbaren Piktogrammen

Luminaire profilés AWKC pour alimentation centrale, simple face IP54

- Pour systèmes AC ou DC
Fonction mode mixte pour systèmes DC
- Luminaire de secours robuste et facile à installer pour lampes LED
- Boîtier ABS, blanc RAL 9003, sans halogène, autoextinguible et ne générant pas de gouttes
- Lisibilité 30m AEAI/EN, 1,5m SLG
Avec 3 pictogrammes à insérer



AWKC-W-xxx
340x170x65 mm



AWKC-W-029-Transparent
340x170x65 mm

Leuchtmittel Type de lampe	Betriebsart Mode serv.	Kontrolle Contrôle	Pikto Picto	Schutzart Protection
Wandmontage				
LED 3 W	Netz/Rés.		✓	IP54
LED 3 W	Netz/Rés.	ELÜ*)	✓	IP54
Sicherheitsleuchte für Wand- und Deckenmontage				
LED 3W	Netz/Rés.	ELÜ*)		IP54
LED 5 W	Netz/Rés.			IP54
LED 5 W	Netz/Rés.	ELÜ*)		IP54

Auch in IP65 oder als Version für Kühllhäuser lieferbar

Weitere Modelle, Grössen und Farben auf Anfrage

*) ELÜ: Einzelleuchtenüberwachung für DC-Anlagen

Typ Type	E-No.	Art.-No.	CHF brutto CHF brut
Montage au mur			
AWKC-W-019		17.48.0021	164.80 ST
AWKC-W-019-ML		17.48.0033	241.60 ST
Luminaire de sécurité pour montage au mur et au plafond			
AWKC-W-019-ML		17.48.0037	241.60 ST
AWKC-W-029 Transparent		17.48.0028	233.90 ST
AWKC-W-029-ML Transp.		17.48.0027	310.70 ST

Aussi disponible en IP65 ou comme version pour entrepôts frigorifiques

D'autres modèles, dimensions et couleurs sur demande

*) ELÜ: Surveillance des luminaires individuels pour installations DC



Universal-Piktogrammset inklusive
Set de pictogrammes inclus

AC & DC
Power System