



NOTLEUCHTEN

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

Profilleuchten AWKC für Zentralanlagen, zweiseitig IP40

- Für AC- oder DC-Systeme
Mischbetriebsfunktion für DC-Anlagen
- Robuste und montagefreundliche Notleuchte mit LED-Leuchtmittel
- ABS-Gehäuse, weiss RAL 9003, halogenfrei, selbstverlöschend und nicht tropfend
- Erkennungsweite 30m VKF/EN, 15m SLG
Inkl. 3 einsteckbaren Piktogrammen



AWKC-D-xxx
340x175x100 mm



AWKC-P-xxx
340x175x100 mm



AWKC-D-xxx
340x175x100 mm



Universal-Piktogrammset (inklusive)
Set de pictogrammes inclus

AC & DC
Power System

LUMINAIRES DE SECOURS

LUMINAIRES DE SIGNALISATION DE SECOURS

Luminaire profilés AWKC pour, alimentation centrale, double face IP40

- Pour systèmes AC ou DC
Fonction mode mixte pour systèmes DC
- Luminaire de secours robuste et facile à installer pour lampes LED
- Boîtier ABS, blanc RAL 9003, sans halogène, autoextinguible et ne générant pas de gouttes
- Lisibilité 30m AEAI/EN, 15m SLG
Avec 3 pictogrammes à insérer

Leuchtmittel Type de lampe	Betriebsart Mode serv.	Kontrolle Contrôle	Pikto Picto	Schutzart Protection
Deckenmontage				
LED 3 W	Netz/Rés.		✓	IP40
LED 3 W	Netz/Rés.	ELÜ*)	✓	IP40
Deckenmontage - mit Pendel, Länge 520 mm				
LED 3 W	Netz/Rés.		✓	IP40
LED 3 W	Netz/Rés.	ELÜ*)	✓	IP40
Deckenmontage - mit Kette, Länge 1000 mm				
LED 3 W	Netz/Rés.		✓	IP40
LED 3 W	Netz/Rés.	ELÜ*)	✓	IP40
Deckenmontage - mit Seil, Länge 1500 mm				
LED 3 W	Netz/Rés.		✓	IP40
LED 3 W	Netz/Rés.	ELÜ*)	✓	IP40
Wandmontage - mit Ausleger				
LED 3 W	Netz/Rés.		✓	IP40
LED 3 W	Netz/Rés.	ELÜ*)	✓	IP40

Weitere Modelle, Grössen und Farben auf Anfrage

*) ELÜ: Einzelleuchtenüberwachung für DC-Anlagen

Typ Type	E-No.	Art.-No.	CHF brutto CHF brut
Montage au plafond			
AWKC-D-019		17.48.0022	191.00 ST
AWKC-D-019-ML		17.48.0034	259.10 ST
Montage au plafond - suspendu, longueur 520 mm			
AWKC-P-019		17.48.0023	230.60 ST
AWKC-P-019-ML		17.48.0523	299.10 ST
Montage au plafond - avec chaînettes, longueur 1000 mm			
AWKC-K-019		17.48.0024	205.50 ST
AWKC-K-019-ML		17.48.0524	274.00 ST
Montage au plafond - avec câbles, longueur 1500 mm			
AWKC-S-019		17.48.0025	251.70 ST
AWKC-S-019-ML		17.48.0525	320.10 ST
Montage au mur - avec support mural			
AWKC-A-019		17.48.0029	252.40 ST
AWKC-A-019-ML		17.48.0529	320.80 ST

D'autres modèles, dimensions et couleurs sur demande

*) ELÜ: Surveillance des luminaires individuels pour installations DC