

LASTTRENNSCHALTER

LASTTRENNSCHALTER



CA20Y A202/xxx-600E
48x48 mm



CA20Y A202/xxx EG V
64x64 mm

Lasttrennschalter mit Unterspannungsauslösung 25 A

- Vierlochbefestigung
Lochdistanz 36 oder 48 mm
- Geht bei Spulenspannung von unter 70 % in AUS-Stellung
- Bleibt bei Spannungswiederkehr in AUS-Stellung
- Frequenzunabhängiges, brummarmes DC-Magnetsystem

| Pole Pôles | I th | Spule Bobine | rot/gelb rot/gelb rouge/jaune | Tiefe Profond. |
|--|------|--------------|-------------------------------|----------------|
| Ausschalter 25 A 690 V AC | | | | |
| 3 | 25 A | 230 V AC/DC | | 82 mm |
| 3 | 25 A | 400 V AC/DC | | 82 mm |
| Ausschalter mit Sperrvorrichtung 25A 690V AC | | | | |
| 3 | 25 A | 230 V AC/DC | ✓ | 82 mm |
| 3 | 25 A | 400 V AC/DC | ✓ | 82 mm |

- Auch lieferbar:
- kundenspez. Gravuren (auch Symbole)
 - Sperrvorrichtungen in rot/gelb und schwarz/grau
 - Zusatzschilder

INTERRUPTEURS-SECTIONNEURS

INTERRUPTEURS-SECTIONNEURS

Interrupteurs-sectionneurs de charge avec déclenchement à une tension minimale 25 A

- Fixation par quatre trous
Distance entre les trous 36 ou 48 mm
- Se met dans la position d'arrêt lors d'une tension de bobine inférieure à 70 %
- Reste dans la position d'arrêt lors du retour de la tension
- Système magnétique DC indépendant de la fréquence, peu de ronflement

| Typ Type | E-No. | Art.-No. | CHF brutto CHF brut |
|---|-------|------------|---------------------|
| Interrupteurs 25 A 690 V AC | | | |
| CA20Y A202/220-600E | | 31.12.0006 | 150.40 ST |
| CA20Y A202/380-600E | | 31.12.0208 | 150.40 ST |
| Interrupteurs avec dispositif de verrouillage 25A 690V AC | | | |
| CA20Y A202/220 EG V | | 31.12.0013 | 186.30 ST |
| CA20Y A202/380 EG V | | 31.12.0015 | 186.30 ST |

- Egalement livrable:
- gravures personnalisées (symboles y compris)
 - dispositif de verrouillage en rouge/jaune et noir/gris
 - plaquettes additionnelles