

HellermannTyton

KABEL BÜNDELN UND BESCHRIFTEN

FIXATIONS ET MARQUAGES DE CÂBLES

KABELBEFESTIGUNG

FIXATION DE CÂBLES

Montagesockel mit Hochleistungskleber

- Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen
- Kleber mit hoher Kohäsionskraft und guter Witterungsbeständigkeit
- Sehr gute Anfangshaftung, die sich mit der Zeit noch erhöht
- Spezial-Kleber aus homogenem Acrylat
Betriebstemperatur: -40...+90°C

Embase avec adhésif surpuissant

- Solution de fixation innovante pour surfaces à forte et faible énergie
- Adhésif à haute cohésion et bonne résistance aux intempéries
- Excellent pouvoir adhésif initial qui augmente encore avec le temps
- Adhésif spécial en acrylique homogène
Températures d'utilisation: -40...+90°C



MBxAPT-I-PA66-WH



MBxAPT-I-PA66-BK

Breite Largeur	Länge Longueur	max. Binderbreite Larg. des colliers max.	Farbe Couleur
SolidTack - Serie MB, ohne Befestigungsloch			
13 mm	13 mm	2.7 mm	schwarz/noir
SolidTack - Serie MB, Ø Befestigungsloch 3.1 mm			
19 mm	19 mm	4.1 mm	schwarz/noir
19 mm	19 mm	4.4 mm	weiss/blanc
SolidTack - Serie MB, Ø Befestigungsloch 4.0 mm			
28 mm	28 mm	5.4 mm	schwarz/noir
28 mm	28 mm	5.6 mm	weiss/blanc
SolidTack - Serie MB, Ø Befestigungsloch 4.7 mm			
38 mm	38 mm	10.0 mm	schwarz/noir

Typ Type	E-No.	Art.-No.	CHF brutto CHF brut
SolidTack - série MB, sans trou de fixation			
MB2APT-I-PA66-BK 13X13		22.08.0060	86.10 HS
SolidTack - série MB, Ø trou de fixation 3.1 mm			
MB3APT-I-PA66-BK 19X19		22.08.0074	115.30 HS
MB3APT-I-PA66-WH 19X19		22.08.0066	115.30 HS
SolidTack - série MB, Ø trou de fixation 4.0 mm			
MB4APT-I-PA66-BK 28X28		22.08.0073	153.10 HS
MB4APT-I-PA66-WH 28X28		22.08.0072	153.10 HS
SolidTack - série MB, Ø trou de fixation 4.7 mm			
MB5APT-I-PA66-BK 38X38		22.08.0075	293.35 HS

Montagesockel mit Hochleistungskleber, flexibel


- Innovative Befestigungslösung für abgerundete und gewinkelte Oberflächen
- Grössere Designfreiheit, Gewichtsreduzierung und Prozesskostenoptimierung
- Geschlossenzelliger Acrylatkleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit
- Schnelle und flexible Montage
Temperaturbeständig bis +105°C

Embase avec adhésif surpuissant, flexible

- Solution de fixation innovante pour surfaces arrondies et angulaires
- Liberté de conception accrue, réduction du poids et optimisation des coûts de processus
- Adhésif acrylique à cellules fermées et haute résistance à la traction et au cisaillement
- Montage rapide et flexible
Résistance aux températures jusqu'à +105°C



FMB4APT-I-PA66HS-BK
28x28x5 mm



FMB4APT-I-PA66HS-BK

Breite Largeur	Länge Longueur	max. Binderbreite Larg. des colliers max.	Farbe Couleur
FlexTack - Serie FMB			
28.0 mm	28.0 mm	5.4 mm	schwarz/noir
28.0 mm	28.0 mm	5.4 mm	weiss/blanc

Typ Type	E-No.	Art.-No.	CHF brutto CHF brut
FlexTack - série FMB			
FMB4APT-I-PA66HS-BK		22.08.0070	137.65 HS
FMB4APT-I-PA66HS-WH		22.08.0071	137.65 HS